



TO-7
TO-9

TO-7
TO-9
podział instalacji

OBSZAR OBJĘTY ZAKRESEM REMONTU

I piętro

OZNACZENIA:

- OPRAWA OŚWIETLENOWA FLEXX ZH111 LED DO SUFITU PODWIESZONOŚCIEGO
- ◼ OPRAWA OŚWIETLENOWA OPOSTITE 1 IN 600 LED 630 4200lm DIMFR DO SUFITU PODWIESZONOŚCIEGO
- ◼ OPRAWA OŚWIETLENOWA MODERNA 2 597 DO SUFITU PODWIESZONOŚCIEGO
- ◼ OPRAWA OŚWIETLENOWA TRYMIA LED 400 LED 830 2300lm OPAL MONTAŻ NASTROPOWY
- ◼ OPRAWA OŚWIETLENOWA BASE LED P4 302 LED 830 1200lm OPAL MONTAŻ NASTROPOWY
- ◼ OPRAWA OŚWIETLENOWA SH000 LED 1030 LED 830 2000lm OPAL MONTAŻ NASTROPOWY
- ◼ OPRAWA OŚWIETLENOWA OSIMO LED 1287 OPAL MONTAŻ NASTROPOWY
- ŁĄCZNIK 1-BIEG. 16 A, 250 V, IP20 PODTYNKOWY
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 16 A, 250 V, IP20 PODTYNKOWY
- PRZEŁĄCZNIK SPADKOWY 16 A, 250 V, IP20 PODTYNKOWY
- PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY 16 A, 250 V, IP20 PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK 1-BIEG. 16 A, 250 V, IP44 PODTYNKOWY
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 16 A, 250 V, IP44 PODTYNKOWY
- ISTN. CZYLIKA OPTYCZNA DWUMI INSTALACJI SAP
- ISTN. WSKAZNIK ZAGROZAJANIA WZ31 INSTALACJI SAP